



Certificato Qi



Carica Wireless fino a 15W



Allineamento automatico della bobina di ricarica



Vetro Temperato

Ricarica wireless per smartphone Qi

Porta telefono a ricarica rapida di Verbatim che utilizza la tecnologia di ricarica wireless Qi ad alta velocità per fornire una ricarica sicura e veloce per il tuo Android o iPhone. Il supporto di ricarica di alta qualità con la sua superficie in vetro temprato consente di effettuare chiamate in vivavoce e di visualizzare facilmente le mappe GPS mentre si ricarica rapidamente lo smartphone abilitato Qi.

Il porta telefono Verbatim utilizza la tecnologia a induzione Qi per ricaricare il telefono in modo rapido e semplice una volta inserito nel supporto. Incorpora una tecnologia di riconoscimento intelligente; la bobina di ricarica si allinea automaticamente per una ricarica ottimale.

FWC-03

Caricabatterie Pro Wireless Qi per Auto

Cod.	Descrizione	Bar Code	EAN128 Code	EAN14 Code
49554	Verbatim FWC-03 Pro Qi Fast Wireless Car Charger	023942495543	(02)00023942495543(37)05(91)487 (02)00023942495543(37)20(91)487	20023942495547 50023942495548

Informazioni Generali

Compatibilità di Carica	Smartphone compatibile Qi	Opzioni di montaggio	3: Bocchetta di aerazione, cruscotto, parabrezza
Max spessore del telefono	4 mm	Largh. Telefono min - max	60-90 mm
Materiali	ABS + PC + Glass	Colore	Nero
Dimensioni del Prodotto LxPxH (mm)	123 x 71 x 75	Peso del Prodotto (g) circa	176
Apertura/Chiusura	Automatica	Allineamento della bobina di ricarica	Automatico

Collegamenti

Cavo	USB-C to USB-A	lunghezza del cavo	1.0m (staccabile)
------	----------------	--------------------	-------------------

Alimentazione

Input (requisiti per l'adattatore)	9V/1.67A; 12V/1.5A-3A	Output	15W / 10W / 7.5W / 5W (auto-adattativo)
Frequenza	110 KHz-205KHz	Tecnologia di ricarica	Qi
Distanza di ricarica	≤10mm	Efficienza di ricarica	≤80%

Altre Caratteristiche

Girevole	Sì, 360°	Indicatori LED	Sì
Anti-scivolamento	Sì	Anti-graffio	Sì
Funzioni protettive	Protezione da sovratensione / Protezione da sovracorrente / Protezione da sovratemperatura / Protezione da cortocircuito / FOD (rilevamento di oggetti estranei)		

Condizioni di stoccaggio e funzionamento

Temperatura di conservazione	-10°C - 60°C
temperatura di esercizio	-10°C - 85°C
Umidità operativa	85% - 90% RH

Informazioni per la Logistica

Dimensioni della Confezione LxHxP	146 x 75x 168 mm
Peso della Confezione (circa)	460 g
Unità per Confezione	1
Dimensioni Inner Carton	395 x 155 x 180 mm
Peso Inner Carton	2 500 g
Unità per Inner Carton	5
Dimensioni Outer Carton	415 x 330 x 385 mm
Peso Outer Cartons	10 750 g
Unità per Outer Carton	20
Outer Carton per Strato	9
Strati per Pallet	4
Unità per Pallet	720

Requisiti di Sistema:

- Porta USB-A con compatibilità QC 3.0

Contenuto della Confezione:

- Caricabatterie Wireless da Auto Qi FWC-03 Verbatim
- Cavo da USB-C a USB-A
- Supporto per bocchetta dell'aria
- Supporto con ventosa
- Guida rapida

Garanzia

- 2 Anni di Garanzia Limitata